Adreslenebilir Yangın İhbar Paneli

iRIS8 B

- 1 - 8 arası loop kontrolörüne kadar genişleyebilir
- Sistem başına 2000 cihaz
- 10 000 olay hafızası

AÇIKLAMA:

iRIS8, Teletek Electronics'in portföyünde en güçlü ve geliştirilmiş akıllı adreslenebilir yangın ihbar panelidir. Küçük ve büyük binaların ve tesisatların mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarına cevap vermek üzere ağ içerisine entegre edilmek ve ağ içerisinde çalışmak için iyileştirilmiş olanaklara sahip, akıllı ve teknik açıdan ileri teknolojili paneldir. iRIS8'in başta gelen kullanım amacı yangın halinde durumu ihbar etmektir, ancak esnek tasarımı sayesinde MODUS protokolü ile akıllı binalara doğrudan entegre edilerek kontrol ve uyarma uygulamaları gibi ek işlevler yerine getirmek için modifiye edilebilir. Mevcut konfigürasyon 1 ila 8 arası algılama loopu'ndan ibarettir. iRIS8 kontrol paneline ağ içerisinde azami 64 panel bağlanabilir. Bu durum panelin okul, hastane, ticari mekanlar/süpermarketler, kritik altyapı ve büyük ticari ve sınai tesisler gibi büyük yerlerde kullanılmasını uygun kılmaktadır. iRIS8, en geniş yelpazede cihazlar kapsayabilmek ve en titiz projelerin gereksinimlerine cevap verebilmek için 2 adet haberleşme protokolü desteklemektedir. Bunlarla birlikte modüler yapısı ve ağ özellikleri sayesinde iRIS8 ile gerçekleştirilemeyecek proje yoktur.

Bunlara ek olarak müşterilerden doğrudan geri bildirim üzerine yapılan sürekli iyileştirmeler ve sık sık güncellenen yeni işlevler iRIS8'in en güçlü işlevidir.

AVANTAJLAR

- 1 – 8 arası loop kontrolörüne kadar genişleyebilir
- Sistem başına 2000 cihaz
- 10 000 olay hafızası
- 7" LCD (renkli) ekran
- Çoklu dil desteği
- Bölgeler için 200 gösterge – 500 yazılım bölgesi
- Artırılmış siren çıkışları – IRIS8 Ext.'de 1A+1A
- AUX – sıfırlama işlevi eklenmiştir
- Artık işlemci
- Çift adres algılama ve lokalizasyonu
- Kısa devre algılama ve lokalizasyonu
- Loop'ta kopma durumu algılama
- ModBUS TCP/IP protokolü
- Değiştirilebilir ekran logo görseli
- Cloud sunucu ve mobil uygulama

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Ana güç beslemesi:……110÷230VAC,2x200W
- Frekans:..... 50÷60 Hz
- Yedek güç beslemesi.....……12V / 18Ah Kurşun-asit batarya(IRIS8 Ext.'de +1)
- Batarya iç direnci.....<0,3Ohm
- Saklama sıcaklığı:…… -10˚C ÷ +60˚C
- Çalışma ısısı.....-5°C до +40°C
- IP……..……..…….. 30
- Bağıl nem…....max. 95% (kondenzansiyonsuz)
- Ebatlar..... 660/430/120 mm
- Ağırlık……..…….....15 kg (bataryasız)

Last update: 05.2021

Teletek Electronics JSC
14A Srebarna Str, 1407 Sofia, Bulgaria

Tel.:+359 2 9694 800
info@teletek-electronics.bg
www.teletek-electronics.com

UYUMLU ÜRÜNLER

- IRIS TTE Loop – 1 adet loop için genişletici, TTE haberleşme protokolü, maksimum 250 SensoIRIS cihaz.
- Artık ağ modülü - RS485 artık ağ için opsiyonel modül
- SensoIRIS adreslenebilir cihazlar – dedektörler, modüller ve sirenler
- IRIS/ SIMPO Tekrarlama Paneli (Repeater) – Ağ içerisinde kendisine bağlı panellerden iletilen olayları gösteren tekrarlama paneli
- IRIS PS72 – Metal kutu içerisinde besleme bloğudur. iRIS8 ile modüler yapı kurulumu için uygundur.
- IRIS Printer – Metal kutuda termal yazıcıdır. iRIS8 ile modüler yapı kurulumu için uygundur.
- Observer – İzleme yazılımı

Teletek Electronics JSC
14A Srebarna Str, 1407 Sofia, Bulgaria

Tel.:+359 2 9694 800
info@teletek-electronics.bg
www.teletek-electronics.com