

# ENF-8600R

1/ 1.8" Progressive Tarama  
CMOS Sensör  
6MP Fisheye Kamera  
1.55mm Lens



## ÖZELLİKLER

- 1/ 1.8" Progressive Tarama
- CMOS Sensör
- 6MP Fisheye Kamera
- 1.55mm Lens
- Manuel fokus kontrol
- 0.01Lux/F2.0(renkli) / 0Lux/F2.0(IR açık)
- 6MP(1-25/30fps)
- IR aydınlatma mesafesi 10 metre
- BLC, AGC, AWB, HLC, DWDR
- De-Wrap modu; orijinal, panoramik, double panoramik, 1+3, Eptz, 4 resim
- Koridor modu
- Dijital parazit azaltma
- 4 bölge alan maskeleme
- OSD menü
- ONVIF, PSIA, CGI
- 2 alarm giriş / 1 alarm çıkış
- 1 ses giriş / 1 ses çıkış(dahili mikrofon)
- MicroSD, max 64GB
- IP67, IK10

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	ENF-8600R	
Çözünürlük	3072(H)x2048(V)	
Görüntü Sensörü	1/1.8" 6M Progressive Tarama CMOS Sensör	
Video Sıkıştırma Formatı	H.264 / MJPEG	
Maksimum Kare Hızı	6M/(1~25/30fps)	
Elektronik Shutter Hızı	Oto/Manuel, 1/3(4)~1/100000s	
Minumum Aydınlatma	0.01Lux/F2.0(Color); 0Lux/F2.0(IR açık)	
Video Çıkışı	-	
Lens	1.55mm	
Fokus Kontrol	Manuel	
Kare Hızı	-	
Ek Fonksiyonlar	-	
De-Wrap Modu	Orjinal ,Panoramik, Double Panoramik,1+3,Eptz,4 Resim	
IR Aydınlatma Mesafesi	10m	
Gündüz ve Gece	ICR	
Mobil	Var	
Arka Işık Telifisi	BLC / HLC / DWDR	
Dijital Parazit Azaltma	3DNR	
Koridor Modu	Var	
Maskeleme	Var(4 Bölge)	
BLC, AGC, AWB	Var (Oto)	
Protokol	ONVIF, PSIA, CGI	
RS-485	-	
Ethernet	1 RJ45 10/100M ethernet port	
Kullanıcı Girişi	20 Kullanıcı	
Alarm Giriş/Çıkış	2 Giriş/ 1 Çıkış	
Ses Giriş/Çıkış	1 Giriş/ 1 Çıkış(Dahili mikrofon)	
SD Kart Desteği	MicroSD, Max 64 GB	
Koruma Derecesi	IP67, IK10	
Güç Kaynağı	DC12V/ POE (802.3at)	
Güç Tüketimi	<11W	
Çalışma Sıcaklığı	-30°C ile +60°C	