

ENS-4212F

1/ 2.8" Progressive Tarama
2MP IP Speed Dome Kamera
5.1mm-61.2mm
12x optical / 16x dijital zoom



ÖZELLİKLER

- 1/ 2.8" Progressive Tarama
- 2MP IP Speed Dome Kamera
- 5.1mm-61.2mm
- 12x optical / 16x dijital zoom
- Max kare hızı 1080P/D1(1-25/30fps), 720P(1-50/60fps)
- 0.05Lux@F1.6(renkli), 0.005Lux@F1.6 (B/W)
- IR aydınlatma mesafesi 100 metre
- BLC, AGC, AWB
- Dijital parazit azaltma
- 24 bölge alan maskeleme
- ONVIF, PSIA, CGI
- 2 alarm giriş / 1 alarm çıkış
- 1 ses giriş / 1 ses çıkış
- MicroSD, Max 128 GB
- Poe plus (802.3at)
- IP66, IK10 (opsiyonel)

TEKNİK ÖZELLİKLER

| Model | ENS-4212F |
|--------------------------|---|
| Çözünürlük | 1944(H) x 1092(V) / 1000TVL (H) |
| Görüntü Sensörü | 1/2.8" 2M Progressive Tarama CMOS Sensör |
| Video Sıkıştırma Formatı | H.264 / MJPEG |
| Maksimum Kare Hızı | 1080P/ D1 (1 ~25/30fps), 720P(1~50/60fps) |
| Elektronik Shutter Hızı | 1/3 ~ 1/30,000s |
| Minumum Aydınlatma | Color: 0.05Lux@F1.6; B/W: 0.005Lux@F1.6 |
| Video Çıkışı | BNC(1.0Vp-p/75Ω), PAL / NTSC |
| Lens | 5.1 mm-61.2mm 12x Optical |
| Fokus Kontrol | MF- AF |
| Kare Hızı | |
| ROI | Var |
| Ek Fonksiyonlar | |
| Dijital Zoom | 16x |
| IR Aydınlatma Mesafesi | 100m |
| Pan- Tilt Aralığı | P:0-360° sonsuz T:-15-90° auto flip 180° |
| Ön Ayar | 300° |
| Ön Ayar Hızı | Pan: 400° Tilt: 300°/s |
| Gündüz ve Gece | ICR |
| Mobil | Var |
| Arka Işık Telafisi | BLC / HLC / WDR (120dB) |
| Dijital Parazit Azaltma | Ultra DNR (2D/3D) |
| Maskeleme | Var(24 Bölge) |
| BLC, AGC, AWB | Var |
| Video Analiz | Hat İhlali, Bölge İhlali, Terk Edilmiş Kayıp Cisim Algılama ve Yüz Algılama |
| Protokol | ONVIF PSIA CGI |
| Ethernet | 1 RJ45 10/100M ethernet port |
| Kullanıcı Girişi | 20 Kullanıcı |
| Alarm Giriş/Çıkış | 2 Giriş/ 1 Çıkış |
| Ses Girişi | 1 Giriş/ 1 Çıkış |
| SD Kart Desteği | MicroSD, Max 128 GB |
| Koruma Derecesi | IP66, IK10 (opsiyonel) |
| Güç Kaynağı | AC24V/1.5A (± 10%)/POE plus (802.3at) |
| Güç Tüketimi | 12W |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C ile +60°C |