

## PFS4220-16T

### 16-Port Ethernet Switch (Yönetilen)

#### Genel Özellikler

- 2 katmanlı yönetilen switch
- Basit bir işlem ile web tabanlı katman 2 network yönetimi sağlama
- Güvenlik gözetiminde video veri iletme işleminin büyük akışını sağlamak için mükemmel tasarlanmış yüksek hızlı veri iletimi
- IP adresini ve kullanıcı şifresini tek tuşla kurtarma



#### Teknik Özellikler

Model	Dahua DH-PFS4220-16T Teknik Özellikleri
Ethernet Port	2*1000 Base-X (SFP) 2*10/100/1000 Base-T 16*10/100 Base-T
Anahtar Kapasitesi	24.8G
Paket İletim Oranı	8.33Gpps
Paket Tampon Bellek	8Mb
MAC Tablosu Boyutu	16K
Değişim Modu	Depolama & İletme
Nem Oranı	0% -95%
Güç Kaynağı	AC 100 ~ 240V
Güç Tüketimi	≤30W
Yıldırımdan Korunma	Ortak Mod 2KV Diferansiyel Mod 1KV
Çalışma Koşulları	-10 °C ~ 55 °C
Net Ağırlık	2.9kg
Boyutlar	442mm x 263mm x 44.5mm
<b>Aksesuarlar</b>	

## PFS4220-16T

### 16-Port Ethernet Switch (Yönetilen)

PFT3950	1.25G 850nm, 500m, LC, Çok modlu
PFT3960	1.25G 1310 / 1550nm, 20km, LC, Tek modlu
PFT3970	1.25G 1550 / 1310nm, 20km, LC, Tek modlu
<b>Servis Özellikleri</b>	
Sistem	Kullanıcı adı / şifre: admin / admin
	IP Adresi: 192.168.1.200/24
VLAN	Port tabanlı VLAN
	802.1Q Standart VLAN
Genişleme	STP
	RSTP
Port Toplama	Bağlantı toplama
Mirror	Birden çok port mirroring mevcut
Akış Kontrolü	Yarı basınçlı tip kontrollü yarı dubleks mevcut
	PAUSE çerçeve dayalı tam dubleks mevcut
Multicast	IGMP Snooping
Güvenlik Özellikleri	Donanım IP + MAC port'a dayalı bağlamayı destekler
	IEEE802.1x port kimlik doğrulaması mevcut
Sistem Bakımı	Yapılandırma dosyası yükleme / indirme mevcut
	Güncellenmiş paket yükleme mevcut
	Sistemi günlükleri mevcut
Netwok Yönetimi	WEB (http ve https protokolü)