

## SD10A248WA-HNF

### 2MP 48x Starlight+ IR WizMind Network PTZ Kamera

#### Genel Özellikler



- 1 / 1,8 "2 Megapiksel CMOS
- Güçlü 48x optik zoom
- Starlight + teknolojisi
- 450m'ye kadar IR mesafesi
- Derin öğrenme tabanlı otomatik izleme ve çevre koruması
- Meta verileri destekleyin
- Hi-PoE'yi Destekleyin
- Akıllı Silecek
- IP67



Proje Ürünü

#### Teknik Özellikler

Model	Dahua SD10A248WA-HNF Teknik Özellikleri
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1 / 1,8 "CMOS
Piksel	2,42 MP
Maks. Alan Sayısı Çözünürlüğü	1920 (Yatay) × 1080 (Dikey)
ROM	8 GB
RAM	2 GB
Elektronik Shutter Hızı	1/3 s - 1 / 100.000 s
Tarama Sistemi	Progresif
Min. Aydınlatma	Renk: 0.001Lux@F1.4 S / B: 0.0001Lux@F1.4 0Lux (IR)
IR Mesafesi	450 m (1476,38 ft)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Zoom Prio / Manuel / SmartIR
IR LED Sayısı	10
Akıllı Silecek	Mevcut

## SD10A248WA-HNF

### 2MP 48x Starlight+ IR WizMind Network PTZ Kamera

<b>Lens</b>	
Odak Uzaklığı	5,7 mm ~ 275 mm
Maks. Alan Sayısı Diafram Açıklığı	F1.4 ~ F4.5
Bakış Açısı	Y: 64,6 ° -1,5 °; D: 35,6 ° -1,0 °; D: 68,5 ° -2,0 °
Optik Zoom	48x
Odak Kontrolü	Otomatik / Yarı Otomatik / Manuel
Yakın Odak Mesafesi	0,01 m - 1,5 m (0,03 ft - 4,92 ft)
İris Kontrolü	Otomatik / Manuel
<b>PTZ</b>	
Pan / Tilt Aralığı	Pan: 0 ° -360 ° (sonsuz) Tilt: -30 ° - + 90 ° (otomatik flip 180 °)
Manuel Kontrol Hızı	Pan: 0,1 ° / sn - 200 ° / sn Tilt: 0,1 ° / sn - 120 ° / sn
Preset Hızı	Pan: 240° /s; Tilt: 200° /s
Presets	300
Tur	8 (tur başına 32'ye kadar preset)
Pattern	5
Tarama	5
Hız Ayarı	Mevcut
Kapatma Belleği	Mevcut
Boşta Hareket	Preset/Tur/Pattern/Tarama
Protokol	DH-SD, Pelco-P / D (Otomatik tanıma)
<b>Akıllı Fonksiyonlar</b>	
Olay Tetikleyici	Hareket algılama, Video kurcalama, Sahne değiştirme, Ağ bağlantısının kesilmesi, IP adresi çakışması, Yetkisiz Erişim, Depolama anormalliği
IVS	Terk Edilen / Eksik Nesne
<b>Yapay Zeka</b>	
Video Meta Verileri	İnsan vücudu, insan yüzü, motorlu taşıt ve motorsuz araç görüntü yakalama ve öznitelik çıkarma işlemlerini destekleyin.
Çevre Koruması	Tripwire ve izinsiz giriş. Hedef türlerine göre (insan ve araç) alarm tetiklemeyi destekleyin. Hayvanların, hışırdayan yaprakların, parlak ışıkların vb. Neden olduğu yanlış alarmların filtrelenmesini destekleyin.

## SD10A248WA-HNF

### 2MP 48x Starlight+ IR WizMind Network PTZ Kamera

Otomatik Takip	Mevcut
<b>Video</b>	
Sıkıştırma	H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG (alt akış)
Görüntü Akış Kapasitesi	3'lü Akış
Çözünürlük	1080P (1920 × 1080); 1,3 M (1280 × 960); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576); CIF (352 × 288)
Frame Hızı	Ana akış: 1080p / 1,3 M / 720p (1-50 / 60fps) Alt akış 1: D1 / CIF (1-25 / 30fps) Alt akış 2: 1080p / 1,3 M / 720p (1-25 / 30fps)
Bit Hızı Kontrolü	Değişken Bit Hızı / Sabit Bit Hızı
Bit Hızı	H.264: 32 kbps – 8192 kbps H.265: 32 kbps – 8192 kbps
Gündüz/Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
BLC	Mevcut
WDR	120 dB
HLC	Mevcut
Beyaz Dengesi	Otomatik / İç Mekan / Dış Mekan / Parça / Manuel / Sodyum lamba / Doğal ışık / Sokak lambası
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	2D / 3D
Hareket Algılama	Mevcut
ROI	Mevcut
Görüntü Sabitleme	Elektronik
Defog	Optik
Dijital Zoom	16x
Flip	180 °
Özel Alan Maskeleymesi	24 adede kadar alan ve aynı görünümde 8 adede kadar alan
<b>Ses</b>	
Sıkıştırma	G.711a; G.711mu; G.726; AAC; G722.1; G.729; MPEG2-Layer2
<b>Network</b>	
Ethernet	(dahili RJ-45 port, 10 M / 100 M ağ verilerini destekler)

## SD10A248WA-HNF

### 2MP 48x Starlight+ IR WizMind Network PTZ Kamera

Protokol	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; Qos; FTP; SMTP; UPnP; SNMPv1 / v2c / v3 (MIB-2); DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; RTCP
ONVIF	ONVIF Profili S & G & T; CGI
Akış Yöntemi	Tek Noktaya Yayın / Çok Noktaya Yayın
Kullanıcı / Yetkilendirme	20
Depolama	FTP; Mikro SD kart (256 G)
Tarayıcı	IE7 ve daha yeni sürümler Chrome 45 ve daha yeni sürümler Firefox 52 ve daha önceki sürümler Safari (sürüm kısıtlaması yoktur)
Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS; DSS; DMSS
Akıllı Telefon	IOS, Android
<b>Sertifikalar</b>	
Sertifikalar	CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4 FCC: Bölüm15 alt bölümü B, ANSI C63.4-2014
<b>Arayüz</b>	
Video	1 port (BNC, 1.0V [pp], 75Ω)
RS485	1
Ses Girişi	1
Ses Çıkışı	1
Alarm G / Ç	7/2
<b>Güç</b>	
Güç Kaynağı	DC36V / 2.23A Yüksek PoE
Güç Tüketimi	19 W 42 W (PTZ Pan / Tilt, IR, silecek)
<b>Çevre Koşulları</b>	
Çalışma Koşulları	-40 ° C ile +70 ° C (-40 ° F ile + 158 ° F)
Çalışma Nemi	≤% 95
Koruma Sertifikası	IP67; TVS 8000V yıldırım geçirmez; Dalgalanma koruması
Kasa	Alüminyum alaşımlı ADC12
Boyutlar	Φ300 mm × 527 mm
Net Ağırlık	13 kg

## SD10A248WA-HNF

2MP 48x Starlight+ IR WizMind Network PTZ Kamera

