

SD59232-HC-LA

2MP 32x Starlight IR PTZ HDCVI Kamera



Genel Özellikler

- 1/2.8" 2 Megapiksel STARVIS™ CMOS
- Güçlü 32X optik zoom
- Starlight teknolojisi
- 120dB gerçek WDR, 3D DNR
- Maks. 25/30 fps@1080P, 25/30/50/60 fps@720P
- IP66



Teknik Özellikler

Dahua SD59232-HC-LA Teknik Özellikleri	
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.8" STARVIS™ CMOS
Piksel	2 MP
Maks. Çözünürlük	1920 (Y) x 1080 (D)
ROM	16 MB
RAM	256 MB
Elektronik Shutter Hızı	1/3 sn - 1/100000 sn
Tarama Sistemi	Progresif
Min. Aydınlatma	Renk: 0.005 Lux@F1.6 S/B: 0.0005 Lux@F1.6 0 Lux@F1.6 (IR)
Aydınlatma Mesafesi	150 m
Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü	Otomatik/Manuel
Aydınlatıcı Numarası	4
Lens	
Odak Uzaklığı	4,5 mm-144 mm

SD59232-HC-LA

2MP 32x Starlight IR PTZ HDCVI Kamera

Maksimum Diyafram	F1.6-F4.0
Görüş Alanı	Y: 60.14°-2.75°; V: 34,41°-1,54°; D: 68.23°-3.16°
Optik Zoom	32x
Odak Kontrolü	Otomatik/Yarı Otomatik/Manuel
Yakın Odak Mesafesi	0,1 m-1,5 m
İris Kontrolü	Otomatik/Manuel
PTZ	
Pan / Tilt Aralığı	Pan: 0°-360°; Tilt: -15°-+90°; otomatik çevirme 180°
Manuel Kontrol Hızı	Pan: 0.1°-300°/sn; Tilt: 0.1°-200°/s
Preset Hızı	Pan: 400°/s; Tilt: 300°/s
Presets	300
Tur	8 (tur başına 32'ye kadar preset)
Pattern	5
Tarama	5
Hız Ayarı	Mevcut
Son Görüntü Belleği	Mevcut
PTZ Boşta İken	Preset/Tur/Pattern/Tarama
Protokol	DH-SD Pelco-P/D (otomatik tanıma)
Video	
Çözünürlük	1080P (1920 × 1080); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480)
Frame Hızı	1080P (25/30 fps); 720P (25/30/50/60 fps)
CVI Ürün Çıkış Modu	CVI; TVI; AHD; CVBS
Gündüz Gece	Mevcut
BLC	Mevcut
WDR	120 dB
HLC	Mevcut
Beyaz Dengesi	Otomatik/İç Mekan/Dış Mekan/İzleme/Manuel/Sodyum lambası/Doğal ışık/Sokak lambası
Kazanç Kontrolü	Otomatik/Manuel
Parazit Azaltma	2D/3D

SD59232-HC-LA

2MP 32x Starlight IR PTZ HDCVI Kamera

Defog	Elektronik
Dijital Zoom	16x
Flip	0°/180°
Özel Alan Maskeleyme	24 alana kadar
Ses	
Sıkıştırma	G.711a; G.711Mu
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB,ANSI C63.4-2014 UL62368-1+CAN/CSA C22.2,No. 62368-1
Port	
Analog Çıkış	1 (CVBS/CVI çıkışı, BNC port)
RS485	1 (baud hızı aralığı: 1200 bps-9600 bps)
Ses Girişi	1 (HAT GİRİŞİ; bare wire)
Alarm Girişi/Çıkışı	2/1
Güç	
Güç Kaynağı	DC24V/2.5A ± %25
Güç Tüketimi	Temel: 9,6W Maks: 22W (IR, PTZ)
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-40°C ila +70°C (-40°F ila +158°F)
Çalışma Nemi	≤ %95 BN
Koruma Sertifikası	IP66; TVS 6000V yıldırımdan korunma; dalgalanma koruması
Kasa	
Boyutlar	310.0 mm × Φ186.0 mm
Net Ağırlık	3,9 kg

SD59232-HC-LA

2MP 32x Starlight IR PTZ HDCVI Kamera

