

DS-2TD4136-50/V2

Termal & Optik Çift Spectrumlu Network Speed Dome

Genel Özellikler



- 384 × 288 çözünürlüklü yüksek hassasiyetli termal modül
- NETD 40 mk'den azdır. (@ 25 ° C, F # = 1.0)
- Termal görüntü işleme teknolojisi: Uyarlanabilir AGC, DDE, 3D DNR
- Derin öğrenme algoritmasına dayalı güçlü davranış analizi işlevleri: Hat geçişi, izinsiz giriş, bölgeye giriş ve çıkış
- Güvenilir sıcaklık-anormallik alarmı
- Gelişmiş yangın algılama algoritması



Teknik Özellikler

Hikvision DS-2TD4136-50/V2 Teknik Özellikleri	
Termal Modül	
Görüntü Sensörü	Vanadyum Oksit Soğutmasız Odak Sıra Düzeyi Ledleri
Maks. Çözünürlük	384 × 288
Piksel Aralığı	17 µm
NETD	40mk'den az (@ 25 ° C, F # = 1.0)
Lens (Odak Uzaklığı)	50mm
MRAD	0.34
Görüş Alanı	7,47 ° x 5,61 °
Min. Odaklanma Mesafesi	7.5 m
Diyafram Açıklığı	F1.0
Sinyal Tepkisi	8µm ila 14µm
Optik Modül	
Maks. Çözünürlük	1920 × 1080
Görüntü Sensörü	1/1.9'' Progresif Tarama CMOS
Min. Aydınlatma	Renk: 0,002 lux @ (F1,5, AGC), S / B: 0,0002 lux @ (F1,5, AGC)
Odak Uzaklığı	5.7-205.2mm, 36x

DS-2TD4136-50/V2**Termal & Optik Çift Spectrumlu Network Speed Dome**

Dijital Zoom	16 X
Görüş Alanı	58,7 ° - 2,0 ° (Geniş Dar)
Min. Çalışma Mesafesi	10-1500 mm (Geniş Dar)
Diyafram Aralığı	F1.5-F4.5
Odak Modu	Otomatik / Yarı Otomatik / Manuel
WDR	120 dB
Shutter Hızı	PAL: 1-1/30,000s / NTSC: 1-1/30,000s
Beyaz Dengesi	Otomatik / Manuel / ATW / Kapalı / Açık / Gün ışığı lambası / Sodium lambası
Gündüz Gece	IR Cut Filter
Özel Alan Maskeleymesi	24 gizlilik maskesi programlanabilir; çoklu renkler (opsiyonel)
Optik Defog	Mevcut
Dinamik Parazit Azaltma	3D DNR
Akıllı Fonksiyonlar	
VCA (Video İçerik Analizi)	4 VCA kuralı türü (Hat Geçiş, İzinsiz Giriş, Bölgeye Giriş ve Bölgeden Çıkış), 8'e kadar VCA kuralı.
Sıcaklık Ölçümü	3 sıcaklık ölçüm kuralı türü, 21 kural (10 nokta, 10 bölge ve 1 çizgi).
Sıcaklık Aralığı	-20 ° C ile 150 ° C (-4 ° F ile 302 ° F)
Sıcaklık Doğruluğu	± 8 ° C (14,4 ° F)
Yangın Algılama	Dinamik yangın noktası tespiti, 10 taneye kadar yangın noktası tespit edilebilir.
PTZ	
Hareket Aralığı	Pan: 360 ° Sürekli Döndürme; Tilt: -15 ° ila + 90 ° (otomatik çevirme)
Pan Hızı	Yapılandırılabilir, 0,1 ° / sn'den 160 ° / sn'ye, Preset: 240 ° / sn
Tilt Hızı	Yapılandırılabilir, 0,1 ° / sn'den 120 ° / sn'ye, Preset: 200 ° / sn
Orantılı Zoom	Mevcut
Presets	300
Tur Taraması	8; Tur Başına 32 Ön Ayar
Pattern Taraması	4; Pattern Başına 10 Dakikadan Fazla
Son Görüntü Belleği	Mevcut
Park	Preset / Pattern Tarama / Tur Taraması / Otomatik Tarama / Tilt Tarama / Rasgele Tarama / Frame Taraması / Panorama Taraması
PT Durumu	Açma,kapama

DS-2TD4136-50/V2

Termal & Optik Çift Spectrumlu Network Speed Dome

Görev Takvimi	Preset / Pattern Tarama / Tur Tarama / Otomatik Tarama / Tilt Tarama / Rasgele Tarama / Frame Taraması / Panorama Taraması / Doom Yeniden Başlatma / Doom Ayarı / Aux Çıkışı
IR Led	
IR Mesafesi	200 m'ye kadar
IR Yoğunluğu Ve Açısı	Otomatik olarak ayarlanmış
Network	
Ana Akış	Optik: 50Hz: 25fps (1920 × 1080), 25fps (1280 × 960), 25fps (1280 × 720), Optik: 60Hz: 30fps (1920 × 1080), 30fps (1280 × 960), 30fps (1280 × 720), Termal: 50 fps (384 × 288)
Alt Akış	Optik: 50Hz: 25fps (704 × 576), 25fps (352 × 288), 25fps (176 × 144), Optik: 60Hz: 30fps (704 × 480), 30fps (352 × 240), 30fps (176 × 120), Termal: 50 fps (384 × 288)
Video Sıkıştırma	H.265+/H.264+/H.265/H.264/MJPEG
Ses Sıkıştırma	G.711u / G.711a / G.722.1 / MP2L2 / G.726 / PCM
Protokoller	IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour!
Eşzamanlı Canlı Görüntü	20 kanala kadar
Kullanıcı / Ana Bilgisayar Seviyesi	32 kullanıcıya kadar, 3 seviye: Yönetici, Operatör, Kullanıcı
Güvenlik Önlemleri	Kullanıcı kimlik doğrulaması (ID ve PW), MAC adresi bağlama, HTTPS şifreleme, IEEE 802.1x erişim kontrolü, IP adresi filtreleme
Entegrasyon	
Alarm Girişi	7 Kanala Kadar Giriş (0-5V DC)
Alarm Çıkışı	2 Kanala Kadar Röle Çıkışı; Alarm Bağlantısını Destekleme
Alarm Eylemi	Preset / Tur Taraması / Model Tarama / SD Kart Kaydı / Röle Çıkışı / Akıllı yakalama / FTP yükleme / E-posta bağlantısı
Ses Girişi	LINE_IN Girişi / MIC Girişi; Tepe: 2 - 2.4V [pp]; Çıkış Empedansı: 1KΩ ±% 10
Ses Çıkışı	Doğrusal Seviye; Empedans: 600Ω
Ethernet	Dahili RJ45; 10M / 100M Ethernet Arayüzü
SD Hafıza Kartı	Dahili Micro SD / SDHC / SDXC Kart Yuvası, 64 GB'a kadar; Destek Kılavuzu / Alarm Kaydı
Analog Video Çıkışı	1,0V [pp] / 75Ω, PAL / NTSC / BNC
RS485	Yarım Çift Yönlü; HIKVISION, PELCO-P ve PELCO-D Kendiliğinden uyarlanabilir
Uygulama Programlama	Açık uçlu API, ISAPI desteği; HIKVISION SDK ve Üçüncü Taraf Yönetim Platformunu destekleme
Kullanıcı	iVMS-4200
İnternet Tarayıcısı	IE 7+, Chrome 18+, Firefox 5.0+, Safari 5.02+; Çoklu Dil
Genel	
Menü Dili	İngilizce
Silecek	Mevcut
Güç	24V AC

DS-2TD4136-50/V2

Termal & Optik Çift Spectrumlu Network Speed Dome

Güç Tüketimi	60 W
Çalışma Sıcaklığı / Nem	-40 ° C ila 60 ° C (-40 ° F ila 140 ° F); Nem:% 90 veya Daha Az
Koruma Sertifikası	IP66 Standardı; TVS 6000V Yıldırım Koruması, Aşırı Gerilim Koruması ve Gerilim Geçici Koruması
Boyutlar	410 mm × 266,6 mm × 220 mm
Net Ağırlık	Yaklaşık. 8 kg

