

DS-2TD6236T-50H2L

Termografik Termal ve Optik Çift-spektrumlu Network Konumlandırma Sistemi

Genel Özellikler



- 384 × 288 çözünürlüklü yüksek hassasiyetli termal modül
- NETD 40 mk'den azdır (@ 25 ° C, F # = 1.0)
- Termal görüntü işleme teknolojisi: Uyarlanabilir AGC, DDE, 3D DNR
- Davranış analizi algoritması: Hat geçişi, izinsiz giriş, bölgeye giriş ve çıkış
- Sıcaklık-anormallik alarmı
- Gelişmiş yangın algılama algoritması



Teknik Özellikler

Hikvision DS-2TD6236T-50H2L Teknik Özellikleri	
Termal Modül	
Görüntü Sensörü	Vanadyum Oksit Soğutmasız Odak Sıra Düzeyi
Maks. Çözünürlük	384 × 288
Piksel Aralığı	17 µm
NETD	40mk'den az (@ 25 ° C, F # = 1.0)
Lens (Odak Uzaklığı)	50mm
MRAD	0.34
Görüş Alanı	7,47 ° x 5,61 °
Min. Odaklanma Mesafesi	7.5 m
Diyafram Açıklığı	F1.0
Sinyal Tepkisi	8µm ila 14µm
Optik Modül	
Görüntü Sensörü	1/1.9'' Progresif Tarama CMOS
Min. Aydınlatma	Renk: 0,002 lux @ (F1,5, AGC), S / B: 0,0002 lux @ (F1,5, AGC)
Odak Uzaklığı	5.7-205.2mm, 36x

DS-2TD6236T-50H2L

Termografik Termal ve Optik Çift-spektrumlu Network Konumlandırma Sistemi

Dijital Zoom	16 X
Görüş Alanı	58,7 ° - 2,0 ° (Geniş Dar)
Min. Çalışma Mesafesi	10-1500 mm (Geniş Dar)
Diyafram Aralığı	F1.5-F4.5
Odak Modu	Otomatik / Yarı Otomatik / Manuel
WDR	120 dB
Shutter Hızı	PAL: 1-1 / 30.000 sn / NTSC: 1-1 / 30.000 sn
Beyaz Dengesi	Otomatik / Manuel / ATW / Kapalı / Açık / Gün ışığı lambası / Sodium lambası
Gündüz Gece	IR Cut Filter
Özel Alan Maskeleymesi	24 özel alan maskesi programlanabilir; çoklu renkler (opsiyonel)
Optik Defog	Mevcut
Dinamik Parazit Azaltma	3D DNR
Akıllı Fonksiyonlar	
VCA (Video İçerik Analizi)	Her sahne için 4 VCA kuralı türünü (Hat Geçişi, İzinsiz Giriş, Bölgeye Giriş ve Bölgeden Çıkış), 10 sahne ve 8 VCA kuralını destekleme.
Sıcaklık Ölçümü	Sahne olarak 256'dan fazla ön ayar, her sahnenin 21 kuralı (10 nokta, 10 bölge ve 1 çizgi) olmak üzere 3 sıcaklık ölçüm kuralı türünü destekler.
Sıcaklık Aralığı	-20 ° C ile 550 ° C (-4 ° F ile 1.022 ° F)
Sıcaklık Doğruluğu	Maks (± 2 ° C, ±% 2)
Yangın Algılama	Dinamik yangın noktası tespiti, 10'a kadar tespit edilebilir yangın noktası.
PTZ	
Hareket Aralığı	Pan: 360 ° Sürekli Döndürme; Tilt: -90 ° ila + 40 ° (otomatik flip)
Pan Hızı	Yapılandırılabilir, 0,1 ° / sn'den 110 ° / sn'ye
Tilt Hızı	Yapılandırılabilir, 0,1 ° / sn'den 50 ° / sn'ye
Orantılı Zoom	Mevcut
Presets	300
Tur Taraması	8; Tur Başına 32 Ön Ayar
Pattern Taraması	4; Pattern Başına 10 Dakikadan Fazla
Son Görülme Belleği	Mevcut
Park	Preset / Pattern Tarama / Tur Taraması / Otomatik Tarama / Tilt Tarama / Rasgele Tarama / Frame Taraması / Panorama Taraması
PT Durumu	Açma,kapama

DS-2TD6236T-50H2L

Termografik Termal ve Optik Çift-spektrumlu Network Konumlandırma Sistemi

Görev Takvimi	Preset / Pattern Tarama / Tur Tarama / Otomatik Tarama / Tilt Tarama / Rasgele Tarama / Frame Taraması / Panorama Taraması / Doom Yeniden Başlatma / Doom Ayarı / Aux Çıkışı
IR Led	
IR Mesafesi	200 m'ye kadar
IR Yoğunluğu Ve Açısı	Otomatik olarak ayarlanmış
Network	
Ana Akış	Optik: 50Hz: 25fps (1920 × 1080), 25fps (1280 × 960), 25fps (1280 × 720) Optik: 60Hz: 30fps (1920 × 1080), 30fps (1280 × 960), 30fps (1280 × 720) Termal: 50 fps (384 × 288)
Alt Akış	50Hz: 25fps (704 × 576), 25fps (352 × 288), 25fps (176 × 144) 60 Hz: 30 fps (704 × 480), 30 fps (352 × 240), 30 fps (176 × 120) Termal: 50 fps (384 × 288)
Video Sıkıştırma	H.264 (Temel / Ana / Yüksek Profil) / MJPEG / MPEG4
Ses Sıkıştırma	G .711u / G.711a / G.722.1 / MP2L2 / G.726 / PCM
Protokoller	IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour
Eşzamanlı Canlı Görüntü	20 kanala kadar
Kullanıcı / Yetkilendirme	32 kullanıcıya kadar, 3 seviye: Yönetici, Operatör, Kullanıcı
Güvenlik Önlemleri	Kullanıcı kimlik doğrulaması (ID ve PW), MAC adresi bağlama, HTTPS şifreleme, IEEE 802.1x erişim kontrolü, IP adresi filtreleme
Entegrasyon	
Alarm Girişi	7 Kanala Kadar Giriş (0-5V DC)
Alarm Çıkışı	2 Kanala Kadar; Alarm Bağlantısını Destekleme
Alarm Eylemi	Preset / Tur Taraması / Pattern Tarama / SD Kart Kaydı / Röle Çıkışı / Akıllı yakalama / FTP yükleme / E-posta bağlantısı
Ses Girişi	LINE_IN Girişi / MIC Girişi; Tepe: 2 - 2.4V [pp]; Çıkış Empedansı: 1KΩ ±% 10
Ses Çıkışı	Doğrusal Seviye; Empedans: 600Ω
Ethernet	Dahili RJ45; 10M / 100M Ethernet Arayüzü
SD Hafıza Kartı	Yerleşik Micro SD / SDHC / SDXC Kart Yuvası, 64 GB'a kadar; Destek Kılavuzu / Alarm Kaydı
Analog Video Çıkışı	1,0V [pp] / 75Ω, PAL / NTSC / BNC
RS485	Yarım Çift Yönlü; HIKVISION, PELCO-P ve PELCO-D Kendiliğinden uyarlanabilir.
Uygulama Programlama	Açık uçlu API, ISAPI desteği; HIKVISION SDK ve Üçüncü Taraf Yönetim Platformunu destekleme
Kullanıcı	iVMS-4200
İnternet Tarayıcısı	IE 7+, Chrome 18+, Firefox 5.0+, Safari 5.02+; Çoklu Dil
Genel	
Menü Dili	İngilizce
Silecek	Mevcut
Güç	24V AC

DS-2TD6236T-50H2L

Termografik Termal ve Optik Çift-spektrumlu Network Konumlandırma Sistemi

Güç Tüketimi	120 W
Çalışma Sıcaklığı / Nem	-40 ° C ila 60 ° C (-40 ° F ila 140 ° F); Nem:% 90 veya Daha Az
Koruma Sertifikası	IP66 Standardı; TVS 6000V Yıldırım Koruması, Aşırı Gerilim Koruması ve Gerilim Geçici Koruması
Boyutlar	486 mm x 330 mm x 486 mm
Net Ağırlık	Yaklaşık. 19 kg

