

## DS-2TD6267-75C4L/W

### Termal ve Optik Çift-Spektrumlu Network Konumlandırma Sistemi

#### Genel Özellikler



- Derin öğrenme algoritmasına dayalı davranış analizi işlevi: çizgi geçişi, izinsiz giriş, bölgeye giriş ve çıkış
- Yangın önleme için sıcaklık istisnası alarmı
- Yangın algılama algoritması
- 640 × 512 çözünürlük 17 µm, VOx UFPA, NETD ≤ 35 mK (25 ° C, F # = 1.0)
- Görüntü işleme teknolojisi: Liner, histogram ve kendinden uyarlamalı termal AGC modu, DDE, 3D DNR



#### Teknik Özellikler

Hikvision DS-2TD6267-75C4L/W Teknik Özellikleri	
<b>Termal Modül</b>	
Görüntü Sensörü	Vanadyum Oksit Soğutmasız Odak Sıra Düzeyi
Maks. Çözünürlük	640 × 512
Piksel Aralığı	17 µm
Tepki Dalga Bandı	8 µm - 14 µm
NETD	≤ 35 mK (25 °C, F# = 1.0)
Odak Uzaklığı	75 mm
IFOV	0.23 mrad
Görüş Alanı	8.3° × 6.64°(H × V)
Min. Odaklanma Mesafesi	8 m
Diyafram Açıklığı	F1.0
Odak Modu	Yarı otomatik ve Manuel
Dijital Zoom	×2, ×4, ×8
<b>Optik Modül</b>	
Görüntü Sensörü	1/1.8" Progresif tarama CMOS

## DS-2TD6267-75C4L/W

### Termal ve Optik Çift-Spektrumlu Network Konumlandırma Sistemi

Çözünürlük	2688 × 1520
Min. Aydınlatma	Renk: 0.0005 Lux @ (F1.5, AGC), S / B: 0.0001 Lux @ (F1.5, AGC)
Shutter Hızı	1.1 s - 1/30,000 s
Odak Uzaklığı	6 - 336 mm
Görüş Alanı	0.92°× 0.52° (H × V) - 48.26°× 28.43°(H × V)
Diyafram Aralığı	F1.3-F4.0
Odak Modu	Otomatik, yarı otomatik, manuel
WDR	120 dB
Optik Defog	Mevcut
<b>Görüntü Etkisi</b>	
Fotoğraf İçinde Fotoğraf	Termal kanalın kısmi görüntüsünü optik kanalın tam ekranında görüntüleyin.
Hedef Renklendirme	Mevcut. Beyaz sıcak ve siyah sıcak modda desteklenir.
<b>PTZ</b>	
Hareket Aralığı	Pan: 360 ° Sürekli Döndürme; Tilt: -90 ° ila + 40 ° (otomatik çevirme)
Pan Hızı	Yapılandırılabilir, 0.01 ° / s'den 110 ° / s'ye
Tilt Hızı	Yapılandırılabilir, 0.01 ° / s'den 50 ° / s'ye
Orantılı Zoom	Mevcut
Presets	300
Tur Taraması	8; Tur Başına 32 Ön Ayar
Pattern Taraması	4; Pattern Başına 10 Dakikadan Fazla
Son Görülme Belleği	Mevcut
Park	Preset/Pattern Tarama/Patrol Tarama/Otomatik Tarama/Tilt Tarama/Random Tarama/Frame Tarama/Panorama Tarama
PT Durumu	Açma,kapama
Görev Takvimi	Preset / Pattern Tarama / Tur Tarama / Otomatik Tarama / Tilt Tarama / Rasgele Tarama / Frame Taraması / Panorama Taraması / Doom Yeniden Başlatma / Doom Ayarı / Aux Çıkışı
<b>IR Led</b>	
IR Mesafesi	800 m'ye kadar
IR Yoğunluğu Ve Açısı	Otomatik olarak ayarlanmış
<b>Akıllı İşlev</b>	

## DS-2TD6267-75C4L/W

### Termal ve Optik Çift-Spektrumlu Network Konumlandırma Sistemi

VCA (Video İçerik Analizi)	4 VCA kuralı türü (çizgi geçişi, izinsiz giriş, bölge girişi ve bölgeden çıkış), her sahne için 10 sahne ve 8 VCA kuralı
Sıcaklık Ölçümü	3 sıcaklık ölçüm kuralı türü, sahne olarak 273 ön ayar, her sahnenin 21 kuralı (10 nokta, 10 alan ve 1 çizgi)
Sıcaklık Aralığı	-20 °C / 150 °C (-4 °F / 302 °F)
Sıcaklık Doğruluğu	± 8 °C (14.4 °F)
Yangın Algılama	Dinamik yangın algılama, algılanabilir 10 yangın noktasına kadar.
<b>Video ve Ses</b>	
Ana Akış	Optik kanal 50 Hz: 25 fps (2688 × 1520 □ 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520 □ 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) Termal kanal 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 512, 384 × 288)
Alt Akış	Optik kanal 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 352 × 288) 60 Hz: 30 fps (704 × 576, 352 × 288) Termal kanal 25 fps (704 × 576, 640 × 512, 384 × 288)
Video Sıkıştırma	Ana akış: H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 Alt akış: H.265 / H.264 / MJPEG
Ses Sıkıştırma	G.711u/G.711a/G.722.1/MP2L2/G.726/PCM
<b>Network</b>	
Protokoller	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
Network Depolama	Micro SD / SDHC / SDXC kart (256 G'ye kadar) yerel depolama ve NAS (NFS, SMB / CIFS), otomatik ağ yenileme (ANR)
API	ISAPI, HIKVISION SDK, üçüncü taraf yönetim platformu, ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T)
Eşzamanlı Canlı Görüntü	20 kanala kadar
Kullanıcı / Ana Bilgisayar Seviyesi	32 kullanıcıya kadar. 3 seviye: yönetici, operatör, kullanıcı
Güvenlik	Kullanıcı kimlik doğrulama (ID ve PW), MAC adresi bağlama, HTTPS şifreleme, IEEE 802.1x (EAP-MD5, EAP-TLS), erişim kontrolü, IP adresi filtreleme
Kullanıcı	iVMS-4200, Hik-Connect
İnternet Tarayıcısı	Canlı görüntü (eklentiyeye izin verilir): Internet Explorer 11 Canlı izleme (eklentisiz): Chrome 57.0 +, Firefox 52.0 + Yerel hizmet: Chrome 57.0+, Firefox 52.0 +
<b>Arayüz</b>	
Alarm Girişi	7 kanal girişler (0-5 VDC)
Alarm Çıkışı	2 kanal röle çıkışları, yapılandırılabilir alarm yanıt eylemleri
Alarm Eylemi	Preset / patrol taraması / pattern taraması / SD kart kaydı / röle çıkışı / akıllı yakalama / FTP yükleme / e-posta bağlantısı
Ses Girişi	1, 3,5 mm Mikrofon girişi / Hat girişi arabirimi. Hat girişi: 2-2,4 V [p-p], çıkış empedansı: 1 KΩ ±% 10
Ses Çıkışı	Doğrusal seviye, empedans: 600 Ω

## DS-2TD6267-75C4L/W

### Termal ve Optik Çift-Spektrumlu Network Konumlandırma Sistemi

İletişim Arayüzü	1, RJ45 10M / 100M kendinden uyarlamalı Ethernet arayüzü. 1, RS-485 arayüzü
Analog Video Çıkışı	1,0 V [p-p] / 75 Ω, termal kanal için BNC
<b>Genel</b>	
Menü Dili	32 dil İngilizce, Rusça, Estonca, Bulgarca, Macarca, Yunanca, Almanca, İtalyanca, Çekçe, Slovakça, Fransızca, Lehçe, Hollandaca, Portekizce, İspanyolca, Romence, Danca, İsveççe, Norveççe, Fince, Hırvatça, Slovence, Sırpça, Türkçe, Korece, Geleneksel Çince, Tayca, Vietnamca, Japonca, Letonca, Litvanca, Portekizce (Brezilya)
Güç	24 VAC ±% 20, 36 VDC ±% 20, 48 VDC ±% 15 iki çekirdekli terminal bloğu
Güç Tüketimi	24 VAC ± 20%, 36 VDC ± 20%, 48 VDC ± 15%, 5 A, maks. 120 W
Çalışma Sıcaklığı / Nem	-40 ° C ile 65 ° C (-40 ° F ile 149 ° F) % 95 veya daha az
Silecek	Mevcut
Koruma Sertifikası	IP66 Standardı TVS 6000V yıldırımdan korunma, aşırı gerilim koruması, geçici gerilim koruması
Boyutlar	486.1 mm × 337.6 mm × 450.3 mm
Net Ağırlık	Yaklaşık. 20 kg

